



IC-A15 IC-A15S

Přenosná radiostanice IC-A15 a její jednodušší a levnější dvojník IC-A15S jsou novinky uvedené na trh v dubnu 2008. Navzájem se od sebe liší počtem paměťových kanálů IC-A15 má 200, IC-A15S 100 kanálů a komfortem obsluhy, protože IC-A15 má pouze jednoduchou klávesnici. Od předchozího typu IC-A6 se liší tím, že jsou menší, lehčí (350 g oproti 430 g). Již v základní výbavě dostanete akumulátor s kapacitou 2000 mAh, s nímž výrobce udává dobu provozu na jedno nabití 18 hodin (za standardních podmínek 5:5:90), což je lepší, než starší typy. Použití stanice v letadle je technicky možné, legislativně nikoli (jako ostatně u všech přenosných stanic). Chcete-li ke stanici IC-A15 / IC-A15S připojit leteckou náhlavní soupravu, budete potřebovat kabelovou redukci OPC-499 (je stejná, jako pro IC-A6, A24, A3, A22). Díky dlouhé výdrži na jedno nabití už nemusíte řešit rizikové napájení z palubní sítě (a ani to nejde, stanice nemá konektor pro externí napájení), můžete ale napájet z palubní sítě rychlodobíječ. Ke stanici můžete mít jako příslušenství na přání i přídatný mikrofon/reproduktor HM-173 pro případy, kdy chcete chodit po ploše, stanici mít v náprsní kapse a mikrofon/reproduktor na klopě. Dále se dodává na přání programovací software pro komfortní nastavení obsahu paměti, programovací kabel pro připojení k PC ve verzi RS232 i USB, různé typy rychlodobíječů a opaskových klipů. Stanice má krytí IPX4 a vyhovuje military standardu MIL-STD 810.

Technické parametry:

Rozsah: TX/RX 118.000 - 136.975 MHz

kanálová rozteč: 25 kHz

Módy: 6K00A3E (AM)

Pracovní rozsah teplot: -20 až+55st.C

Max. odběr: 1,5 A

Napájení: Akublok 7.4V

Anténní konektor: BNC (50 OHMS)

Počet pamětí: IC-A15 200 kanálů, IC-A15S 100 kanálů

Rozměry: 53 x 120 x 36,9 mm

Váha: 180 g samotná stanice, 350 g včetně akumulátoru BP-232N a antény

Výkon: 5 W PEP

Příslušenství:

BP-230N	Li-Ion aku 7,4V 980 mAh (8,5h)
BP-232N	Li-Ion aku 7,4V 2000 mAh (18h)
BP-261	pouzdro na 6 tužk. článků
BC-179 (vč. BC-174)	stojánkový dobíječ (12h/BP-232N)
BC-171 (vč. BC-147)	stojánkový dobíječ (10h/BP-232N)
BC-121N (vč. BC-124 a 6x AD-106)	skupinový rychlodobíječ na 6 stanic, doba nabíjení 3h/BC-232N
BC-160 (vč. BC-145)	rychlodobíječ na 1 stanici, doba nabíjení 3h/BP-232N
BC-119N (vč. AD-106 a BC-145)	rychlodobíječ na 1 stanici doba nabíjení 3h/BP-232N
OPC-515L	napájecí kabel pro BC-119N do auta
CP-22	kabel s konektorem do auto cigaret. zapalovače 12/24V pro napájení BC-171 a BC-179
OPC-656	kabel pro napájení skupinového dobíječe např. z auta 12-20V
HM-173	přídatný mikrofon s reproduktorem
MB-94	opaskový klip typ aligator (stejný jako v soupravě)
MB-96F	otočný klip
OPC-499	adaptér pro náhlavní soupravu
FA-B02AR	anténa (stejná jako v soupravě)